

Sehr geehrter Herr Bexkens,

Bei MICHELIN Agilis Camping (CP) darf der Druck gesenkt werden (siehe Tabelle).

Dieses sollte in mehreren Schritten erfolgen, um den gewünschten Fahrkomfort zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Michelin-Berater

Fr. Samson

MICHELIN 215/70 R15 CP – Agilis Camping – Betriebskennung 109Q												
Achslast Einzel	1030	1132	1232	1330	1426	1520	1612	1704	1794	1884	1972	2060
Achslast Zwilling	1905	2094	2279	2279	2460	2638	2812	2982	3152	3318	3485	3811
Bar	2.00	2,25	2,50	2,75	3.00	3,25	3,50	3,75	4.00	4,25	4,50	4,75
MICHELIN 225/70 R15 CP – Agilis Camping – Betriebskennung 112Q												
Achslast Einzel	1120	1232	1340	1446	1550	1652	1754	1845	1952	2048	2144	2240
Achslast Zwilling	2072	2279	2479	2675	2867	3056	3244	3429	3611	3788	3966	4144
Bar	2.00	2,25	2,50	2,75	3.00	3,25	3,50	3,75	4.00	4,25	4,50	4,75
MICHELIN 225/65 R16 CP – Agilis Camping – Betriebskennung 112Q												
Achslast Einzel	1120	1232	1340	1446	1550	1652	1754	1845	1952	2048	2144	2240
Achslast Zwilling	2072	2279	2479	2675	2867	3056	3244	3429	3611	3788	3966	4144
Bar	2.00	2,25	2,50	2,75	3.00	3,25	3,50	3,75	4.00	4,25	4,50	4,75
MICHELIN 195/75 R16 CP – Agilis Camping – Betriebskennung 107Q												
Achslast Einzel	976	1072	1166	1258	1350	1438	1526	1614	1698	1782	1866	1950
Achslast Zwilling	1805	1983	2157	2327	2497	2660	2823	2985	3141	3296	3452	3607
Bar	2.00	2,25	2,50	2,75	3.00	3,25	3,50	3,75	4.00	4,25	4,50	4,75
MICHELIN 215/75 R16 CP – Agilis Camping – Betriebskennung 113Q												
Achslast Einzel	1150	1264	1376	1484	1592	1696	1800	1902	2004	2104	2202	2300
Achslast Zwilling	2127	2338	2545	2745	2945	3137	3330	3518	3707	3892	4073	4255
Bar	2.00	2,25	2,50	2,75	3.00	3,25	3,50	3,75	4.00	4,25	4,50	4,75
MICHELIN 225/75 R16 CP – Agilis Camping – Betriebskennung 116Q												
Achslast Einzel	1250	1374	1496	1614	1730	1844	1958	2068	2178	2286	2394	2500
Achslast Zwilling	2312	2541	2767	2985	3200	3411	3622	3825	4029	4229	4428	4625
Bar	2.00	2,25	2,50	2,75	3.00	3,25	3,50	3,75	4.00	4,25	4,50	4,75

