

Größe	Reifen		Betriebs- kennung ⁶⁾	Felgen ⁷⁾ (Mess- felge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil) ^{*)}	Reifenmaße in mm				neu		Halb- messer stat. + / - 2 % (mm)	Abroll- umfang + 1,5 % - 2,5 % (mm)		PR	Last- Index LI	Radan- ordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)														GSY und Referenz- geschwin- digkeit (km/h)	
	PR					Normwert max im Betrieb ⁸⁾												Breite	Außen- Ø	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75		6,0
						Breite	Spe- zial	Stan- dard	Spe- zial																								
13 Zoll																																	
165 R 13 C	6	91/89 R	4 J 4 ½ J 5 J	43 GS 11.5	167 172 177	175 180 185	604	609	162 167 172	596	273	1806		6	91 89	E Zw	1030 1940	1095 2070	1165 2195	1230 2320												R 170	
165/70 R 13 C	6	88/86 R	4 ½ J ⁵⁾ 5 J	43 GS 11.5	172 177		572	576	165 170	562	258	1703		6	88 86	E Zw	935 1775	1000 1890	1060 2005	1120 2120												R 170	
14 Zoll																																	
175 R 14 C	8	99/98 P 99/98 Q	4 ½ J 5 J 5 ½ J	43 GS 11.5	178 183 188	187 192 197	642	648	173 178 183	634	293	1921		8	99 98	E Zw	1120 2170	1195 2310	1270 2450	1340 2590	1410 2730	1480 2865	1550 3000								P 150 Q 160		
185 R 14 C	8	102/100 Q 102/100 R	5 J 5 ½ J 6 J	43 GS 11.5	189 194 199	198 203 208	659	665	183 188 193	650	299	1970		8	102 100	E Zw	1230 2315	1310 2465	1390 2620	1470 2765	1545 2915	1625 3060	1700 3200								Q 160 R 170		
195 R 14 C	8	106/104 Q 106/104 R	5 J 5 ½ J 6 J	43 GS 11.5	199 204 209	209 214 219	675	682	193 198 203	666	306	2018		8	106 104	E Zw	1375 2605	1465 2775	1555 2945	1645 3110	1730 3275	1815 3440	1900 3600								Q 160 R 170		
205 R 14 C	8	109/107 P	5 ½ J 6 J 6 ½ J	43 GS 11.5	209 214 219	220 225 230	696	703	203 208 213	686	312	2079		8	109 107	E Zw	1490 2820	1590 3005	1685 3190	1780 3370	1875 3550	1970 3725	2060 3900								P 150		
215 R 14 C	8	112/110 P	5 ½ J 6 J 6 ½ J	(43 GS 11.5)	220 225 230	230 235 240	710	717	213 218 223	700	319	2121		8	112 110	E Zw	1620 3065	1725 3270	1830 3470	1935 3665	2040 3860	2140 4050	2240 4240								P 150		
165/75 R 14 C	8	97/95 R	4 J 4 ½ J 5 J	TR 600 XHP, TR 602 HP	167 172 177		614	618	160 165 170	604	277	1830		8	97 95	E Zw	1010 1910	1080 2035	1145 2160	1210 2285	1270 2405	1335 2525	1400 2645	1460 2760							R 170		
185/75 R 14 C	8	102/100 Q	5 J 5 ½ J 6 J	TR 600 XHP, TR 602 HP	191 196 201		646	–	184 189 194	634	289	1921		8	102 100	E Zw	1175 2215	1255 2360	1330 2505	1405 2650	1480 2790	1555 2930	1630 3065	1700 3200							Q 160		
195/75 R 14 C	8	106/104 Q	5 J 5 ½ J 6 J	TR 600 XHP, TR 602 HP	199 204 209		666	–	191 196 201	648	295	1963		8	106 104	E Zw	1315 2495	1405 2655	1490 2820	1575 2980	1655 3140	1740 3295	1820 3450	1900 3600							Q 160		
165/70 R 14 C	6	89/87 R	4 ½ J 5 J	43 GS 11.5	172 177		598	602	165 170	588	270	1782		6	89 87	E Zw	970 1825	1035 1945	1100 2065	1160 2180											R 170		
175/70 R 14 C	6	95/93 T	4 ½ J 5 J 5 ½ J	43 GS 11.5	179 184 189		612	616	172 177 182	602	276	1824		6	95 93	E Zw	1150 2175	1230 2315	1305 2460	1380 2600											T 190		
195/70 R 14 C	8	101/99 R (104 N)	5 J 5 ½ J 6 J	43 GS 11.5	199 204 209		640	646	191 196 201	630	287	1909		8	101 99 104	E Zw E	1140 2145 1150	1220 2290 1225	1290 2430 1300	1365 2565 1375	1440 2700 1450	1510 2835 1520	1580 2970 1590	1650 3100 1660		1730	1800				R 170 (N 140)		
175/65 R 14 C	6	90/88 T	5 J 5 ½ J	43 GS 11.5	186 191		594	598	177 182	584	269	1770		6	90 88	E Zw	1005 1875	1070 2000	1135 2120	1200 2240											T 190		

^{*)} 43 GS 11,5 sind Snap in Ventile, die bis 4,5 bar zugelassen sind.
38 G 11,5 ist ein Ventil für den Schlauch.
Normale Gummiventile sind nur bis 4,5 bar **im Betrieb** zugelassen.
TR 600 XHP und TR 602 HP (ETRTO V3.23.1+2) sind verstärkte Snap in Ventile, die bis 5,5 bar zugelassen sind.
40 MS (ETRTO V2.04.1, V2.05.1) sind Metallventile, die für Drücke bis 6 bar und höher zugelassen sind.

Größe	Reifen		Betriebs- kennung ⁸⁾	Felgen ⁷⁾ (Mess- felge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil) ^{*)}	Reifenmaße in mm				neu		Halb- messer stat. + / - 2 % (mm)	Abroll- umfang + 1,5 % - 2,5 % (mm)		PR	Last- Index LI	Radan- ordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)																GSY und Referenz- geschwin- digkeit (km/h)																					
	PR					Normwert max im Betrieb ⁸⁾												Breite	Außen- Ø	+ / - 2 % (mm)	- 2,5 % (mm)	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75		6,0																				
						Breite	Spe- zial	Außen-Ø	Spe- zial																																														
15 Zoll																																																							
185 R 15 C	8	103/102 R	5 J 5½ J 6 J	43 GS 11.5	189 194 199	198 203 208	683	689	183 188 193	674	312	2042		8	103 102	E Zw	1265 2460	1350 2620	1435 2780	1515 2940	1595 3095	1675 3250	1750 3400									R 170																							
195 R 15 C	8	106/104 S 106/104 R	5 J 5½ J 6 J	43 GS 11.5	201 206 211		703	–	193 198 203	690	318	2091		8	106 104	E Zw	1375 2605	1465 2775	1555 2945	1645 3110	1730 3275	1815 3440	1900 3600									R 170 S 180																							
215/80 R 15 C	8	111/109 S	5½ J 6 J 6½ J 7 J	TR 600 XHP, TR 602 HP	220 225 230 235		739	745	211 216 221 216	725	328	2197		8	111 109	E Zw	1510 2855	1610 3040	1705 3225	1805 3410	1900 3590	1995 3770	2090 3945	2180 4120								S 180																							
245/75 R 15 C	6	109/107 S	6½ J 7 J 7½ J	43 GS 11.5	253 258 263		763	771	243 248 253	749	338	2269		6	109 107	E Zw	1725 3260	1835 3480	1950 3690	2060 3900												S 180																							
265/75 R 15 C	6	113/111 S	7 J 7½ J 8 J 8½ J	43 GS 11.5	273 278 283 288		795	803	262 267 272 277	779	350	2360		6	113 111	E Zw	1920 3645	2050 3885	2175 4125	2300 4360												S 180																							
195/70 R 15 C	6	100/98 R (97 T)	5 J 5½ J	43 GS 11.5	199 204 209		665	671	191 196 201	655	300	1985		6	100 98 97	E Zw E	1340 2510 1220	1425 2675 1300	1515 2840 1380	1600 3000 1460											Q 160 R 170 S 180 (T 190)																								
8	104/102 Q (100 R) 104/102 R 104/102 R (97 T) 104/102 S	6 J	209		201	655			300								1985	8	104 102 97 100	E Zw E E	1300 2460 1220 1340	1385 2620 1300 1430	1470 2780 1380 1480	1555 2940 1380 1460 1600	1640 3095	1720 3250	1800 3400																												
8	109/107 R 109/107 S		6 J 7 J		43 GS 11.5 TR 600 XHP, TR 600 HP	220 225 230 235			695					701	211 216 221 226	683	311				2069	8	109 109	E Zw HA E HA Zw	1490 2820	1590 3005	1685 3190	1780 3370	1875 3550	1970 3725	2060 3900									R 170 S 180															
																									215/70 R 15 CP	8	109 R	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS	230 235	695	701	211 216 221 226	683	311	2069	8	109 109	E Zw HA E HA Zw	1425 1270	1520 1350	1615 1435	1705 1516	1795 1595	1885 1675	1975 1755	2060 1830	1910 1985	2060 2060							
																																							225/70 R 15 C	6	109/107 R 112/110 R (115 N)	6 J 7 J	43 GS 11.5 43 GS 11.5 TR 600 XHP, TR 600 HP	232 237 242	709	715	223 228 233	697	317	2112	6	109 107	E Zw	1725 3260	1835 3480
		225/70 R 15 CP		8			112 S	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS		230 235	695	701	223 228 233					697	317	2112																																		8	112 115
185/65 R 15 C	6		97/95 T		5 J 5½ J 6 J	43 GS 11.5 (1540, 38 G 11.5)			192 197 202					631	635	184 189 194	621				287	1882		6	97 95	E Zw	1220 2310	1300 2460	1380 2610	1460 2760										T 190															

Größe	Reifen		Betriebs- kennung ⁸⁾	Felgen ⁷⁾ (Mess- felge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil) ^{*)}	Reifenmaße in mm				neu		Halb- messer stat. + / - 2 % (mm)	Abroll- umfang + 1,5 % - 2,5 % (mm)		PR	Last- Index LI	Radan- ordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)														GSY und Referenz- geschwin- digkeit (km/h)	
	PR					Normwert max im Betrieb ⁸⁾												Breite	Außen- Ø	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75		6,0
						Breite	Spe- zial	Stan- dard	Spe- zial																								
15 Zoll																																	
205/65 R 15 C	6	102/100 R	5 ½ J	43 GS 11.5	212	657	663	204	647	297	1960		6	102	E Zw	1420	1515	1605	1700													R 170 T 190	
		102/100 T	6 J 6 ½ J		217 222											209 214	2875	2855	3030	3200													
215/65 R 15 C	6	104/102 R	6 J	43 GS 11.5	225	673	677	216	661	302	2003		6	104	E Zw	1505	1605	1700	1800													R 170 T 190	
		104/102 T	6½ J 7 J		230 235											221 226	2840	3030	3215	3400													
185/60 R 15 C	6	94/92 T	5½ J 6 J	43 GS 11.5	197 202	611	617	189 194	603	279	1827		6	94 92	E Zw	1120 2110	1195 2245	1270 2385	1340 2520												T 190		
185/55 R 15 C	6	90/88 T	5½ J 6 J	43 GS 11.5	197 202	593	598	189 194	585	272	1773		6	90 88	E Zw	1005 1875	1070 2000	1135 2120	1200 2240												T 190		
16 Zoll																																	
7.50 R 16 C	8	112/110 N	5 ^{**) 5 ½ 6 6 ½}	43 GS 11.5	208 213 218 223	818	830	200 205 210 215	802	361	2430		8	112 110	E Zw	1615 3065	1725 3265	1830 3465	1935 3665	2035 3855	2140 4050	2240 4240									N 140		
235/85 R 16 C	8	114/111 Q	6 J		239	822	830	230	806	363	2442		8	114 111	E Zw	1635 3020	1740 3220	1850 3415	1955 3610	2055 3800	2160 3990	2260 4175	2360 4360							Q 160 S 180			
	10	120/116 Q	6½ J		244			235								240	2970	1775	1880	1990	2059	2200	2300	2405	2505	2605	2700	2800					
		120/116 S	7 J 7 ½ J		249 254			240 245						10	120 116	E Zw	1665 2970	1775 3170	1880 3360	1990 3550	2059 3740	2200 3925	2300 4110	2405 4290	2505 4470	2605 4650	2700 4825	2800 5000					
205 R 16 C	8	110/108 T	5 ½ J 6 J 6 ½ J	43 GS 11.5	211 216 221	750	756	203 208 213	736	338	2230		8	110 108	E Zw	1535 2890	1635 3085	1735 3270	1830 3455	1930 3640	2025 3820	2120 4000								T 190			
175/75 R 16 C	8	101/99 R	4 ½ J 5 J 5 ½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP	179 184 189	678	684	172 177 182	668	308	2024		8	101 99	E Zw	1140 2145	1215 2290	1290 2430	1360 2565	1435 2700	1505 2835	1575 2970	1650 3100							R 170			
185/75 R 16 C	8	104/102 R	5 J 5 ½ J 6 J	TR 600 XHP, TR 602 HP	191 196 201	696	700	184 189 194	684	314	2073		8	104 102	E Zw	1245 2355	1330 2510	1410 2665	1490 2815	1570 2965	1645 3110	1725 3255	1800 3400							R 170			
195/75 R 16 C	8	107/105 R	5 J	TR 600 XHP, TR 602 HP	199	710	716	191	698	320	2115		8	107 105	E Zw	1350 2560	1440 2730	1525 2900	1615 3060	1700 3225	1785 3385	1865 3545	1950 3700						R 170 T 190				
		107/105 T	5½ J		204			196								201	1355	1445	1535	1620	1705	1790	1875	1955	2040	2120							
	10	110/108 R	6 J		209										201				10	110 108	E Zw	1355 2555	1445 2725	1535 2890	1620 3055	1705 3220	1790 3380	1875 3535		1955 3690	2040 3845	2120 4000	
195/75 R 16 CP	8	107 R		TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS									8	107 107	VA E HA E	1350 1200	1440 1280	1525 1360	1615 1435	1700 1510	1785 1585	1865 1660	1950 1735	1805	1880	1950							
205/75 R 16 C	8	110/108 R	5½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP	211	726	732	203	714	326	2163		8	110 108	E Zw	1470 2770	1565 2955	1660 3135	1755 3310	1850 3485	1940 3660	2030 3830	2120 4000						R 170				
	10	113/111 R	6 J		216													208															
			6 ½ J		221										213				10	113 111	E Zw	1470 2785	1565 2970	1665 3150	1755 3330	1850 3510	1940 3680	2035 3855		2125 4025	2210 4195	2300 4360	

^{**) Felgenangaben nach ETRTO: 5 / 5 ½ / 5 ½ F / 6 F SDC / 6 G / 6 J / 6 L / 6 ½ H / 6 ½ L}

Größe	Reifen		Felgen ⁷⁾ (Messfelge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil) ^{*)}	Reifenmaße in mm				neu		Halbmesser stat. + / – 2 % (mm)	Abrollumfang + 1,5 % – 2,5 % (mm)		PR	Last-Index LI	Radanordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)															GSY und Referenzgeschwindigkeit (km/h)																				
	PR	Betriebskennung ⁶⁾			Normwert max im Betrieb ⁸⁾																																															
					Breite Standard	Spezial	Außen-Ø Standard	Spezial	Breite	Außen-Ø							3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75	6,0																							
16 Zoll																																																				
215/75 R 16 C	8	113/111 R	5 ½ J	TR 600 XHP,	220			211						8	113	E	1590	1700	1800	1905	2005	2105	2205	2300							N 140 R 170																					
	10	116/114 N	6 J	TR 602 HP,	225	740	748	216	728	332	2206				111	Zw	3020	3220	3415	3610	3800	3990	4175	4360																												
		116/114 R	6 ½ J	TR 600 XHP,	230			221						10	116	E	1600	1705	1805	1910	2010	2110	2210	2310	2405	2500																										
		121/119 R	7 J	TR 602 HP, 40 MS	235			226							114	Zw	3015	3215	3410	3605	3795	3985	4170	4355	4540	4720																										
225/75 R 16 C	10	116/114 R	6 ½ J 7 J	TR 602 HP, 40 MS	232 237 242	758	764	223 228 233	744	338	2254			8	116	E	1730	1845	1960	2070	2180	2285	2395	2500							N 140 R 170 (R 170) (P 150) (L 120)																					
		116/114 R (118/116 P)																																																		
		118/116 R																																																		
		121/120 N (118 R)																																																		
		121/120 R																																																		
		121/120 R (122 L)																																																		
	225/75 R 16 CP	8	116 R	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS											8	116	VA E	1730	1845	1960	2070	2180	2285	2395	2500																											
			118 R													HA E	1540	1640	1740	1840	1940	2035	2130	2225	2315	2410	2500																									
		10	1,85x116													HA Zw	3200	3415	3625	3830	4030	4230	4430	4625																												
			118													VA E	1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640																										
																1,85x116	HA E	1515	1615	1715	1815	1910	2005	2095	2190	2280	2370	2460	2550	2640																						
215/70 R 16 C	6	108/106 S	5 ½ J	43 GS 11.5	220			211						6	108	E	1675	1785	1895	2000											S 180 T 190																					
		108/106 T	6 J 6 ½ J 7 J		225 230 235	720	726	216 221 226	708	324	2145																																									
245/70 R 16 C	6	111/109 T	6 ½ J 7 J 7 ½ J	43 GS 11.5	253 258 263	764	770	243 248 253	750	341	2273			6	111	E	1820	1940	2060	2180											T 190																					
195/65 R 16 C	6	100/98 T	5 ½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP	204			196						6	100	E	1340	1425	1515	1600											R 170 T 190																					
	8	104/102 R	6 J		209	670	676	201	660	305	2000																						104	E	1245	1330	1410	1490	1570	1645	1725	1800										
		104/102 R (100 R)																																																		
		104/102 T																																																		
		104/102 T (100 T)																																																		

Größe	Reifen		Betriebs- kennung ⁶⁾	Felgen ⁷⁾ (Mess- felge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil) ^{*)}	Reifenmaße in mm				Halb- messer		Abroll- umfang		PR	Last- Index	Radan- ordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)															GSY und Referenz- geschwin- digkeit (km/h)				
	Normwert max im Betrieb ⁸⁾					neu		stat. + / - 2 % (mm)	+ 1,5 % - 2,5 % (mm)																											
	Breite Stan- dard	Spe- zial				Stan- dard	Spe- zial			Breite	Außen- Ø																									
16 Zoll																																				
205/65 R 16 C	6	103/101 T (99 H)	5 ½ J	43 GS 11.5 6 J	212 217 222	682	686	204 209 214	672	310	2036		6	103 101 99	E Zw E	1465	1560	1655	1750												R 170 T 190 H 210					
		103/101 H	6 ½ J																																	
		107/105 R	TR 600 XHP, TR 602 HP													8	107/105 R (103 R)	1350	1440	1525	1615	1700	1785	1865	1950											
	107/105 R (103 T)	2560		2730	2900	3060	3225	3385	3545	3700																										
	107/105 T (103 T)	1465		1560	1655	1750																														
	107/105 T (103 T)																																			
	107/105 T (103 H)																																			
	215/65 R 16 C	4		102/100 T	6 J	43 GS 11.5 6 ½ J	225 230 235	698	702	216 221 226	686		315	2079	4		102 100	E Zw	1595	1700														P 150 R 170 T 190 H 210		
	102/100 H		TR 600 XHP, TR 602 HP	6												106/104 T			3000	3200																
109/107 P	8											106/104 T				1590			1695	1800	1900															
109/107 R		109			104	Zw	3010	3210	3405	3600																										
109/107 R (106 R)		107	E	1425	1520	1615	1705	1795	1885	1975	2060																									
109/107 R (106 T)		Zw	2700	2880	3055	3230	3400	3570	3735	3900																										
109/107 R (106/104 T)																																				
225/65 R 16 C	8	112/110 R	6 J	TR 600 XHP, TR 602 HP	232 237 242	710	716	223 228 233	698	320	2115	8	112 110	E Zw	1550	1655	1755	1855	1950	2050	2145	2240							R 170 T 190							
112/110 T		2935													3130	3320	3510	3695	3880	4060	4240															
225/65 R 16 CP	8	112 R	6 ½ J	7 J	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS								8	112 112	VA E HA E HA Zw	1550 1380 2870	1655 1470 3060	1755 1560 3245	1855 1650 3430	1950 1735 3615	2050 1825 3790	2145 1910 3970	2240 1990 4145	2075	2160	2240										
235/65 R 16 C	8	115/113 S	6 ½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS	245 250 255	724	730	235 240 245	712	325	2157	8	115 113 118 116	E Zw E Zw	1680	1795	1905	2010	2120	2225	2330	2430							N 140 R 170 S 180							
		115/113 S (118/116 R)													3185	3395	3605	3805	4010	4210	4405	4600														
		115/113 R													1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640												
		118/116 R (115/113 S)													3195	3405	3615	3820	4020	4220	4420	4615	4810	5000												
	10	118/116 R (115/113 S)	1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640																								
		121/119 N (118 R)	3195	3405	3615	3820	4020	4220	4420	4615	4810	5000																								
		121/119 R	1725	1835	1950	2060	2170	2275	2385	2490	2595	2695	2800	2900																						
		121/119 R	3235	3445	3655	3865	4070	4270	4470	4670	4865	5060	5250	5440																						
235/65 R 16 CP	8	115 R		TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS								8	115 115	VA E HA E HA Zw	1680 1495 3110	1795 1595 3320	1905 1695 3520	2010 1790 3720	2120 1885 3920	2225 1975 4110	2330 2070 4305	2430 2160 4495	2250	2340	2430											

Größe	Reifen		Betriebs- kennung ⁶⁾	Felgen ⁷⁾ (Mess- felge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil) ^{*)}	Reifenmaße in mm				neu		Halb- messer stat. + / - 2 % (mm)	Abroll- umfang + 1,5 % - 2,5 % (mm)		PR	Last- Index LI	Radan- ordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)														GSY und Referenz- geschwin- digkeit (km/h)								
	PR					Normwert max im Betrieb ⁸⁾		Außen-Ø		Breite								Außen- Ø	+ / - 2 % (mm)	- 2,5 % (mm)	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5		5,75	6,0						
						Stan- dard	Spe- zial	Stan- dard	Spe- zial	Breite																														
16 Zoll																																								
285/65 R 16 C	10	128 N (123 R) 131 R	8 J 8½ J 9 J	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS	299 304 309	790	798	287 292 297	776	351	2351			10	128 123 131	E E E	2300 2060 2320	2455 2195 2470	2605 2330 2620	2750 2465 2770	2895 2595 2915	3040 2720 3060	3180 2850 3205	3325 2975 3345	3460 3100 3485	3600 3625 3765		3900			N 140 R 170									
195/60 R 16 C	6	99/97 T	5½ J	43 GS 11.5	204	650	654	196	640	297	1939			6	99 97	E Zw	1295	1380	1465	1550													T 190 H 210							
		99/97 H	6 J 6½ J		209 214			201 206									2445	2605	2765	2920																				
205/60 R 16 C	6	100/98 T	6 J 6½ J	43 GS 11.5	217 222	—	666	209 214	652	302	1976			6	100 98	E Zw	1240 2510	1425 2675	1515 2840	1600 3000												T 190								
215/60 R 16 C	6	103/101 R 103/101 T	6 J 6½ J 7 J	43 GS 11.5	225 230 235	674	680	216 221 226	664	306	2012			6	103 101	E Zw	1460 2760	1560 3940	1655 3120	1750 3300												R 170 T 190								
225/60 R 16 C	6	101/99 H	6½ J 7 J 7½ J	43 GS 11.5	237	686	—	228	676	311	2048			6	101 99 105 103	E Zw E Zw	1550	1650															T 190 H 210							
		2900			3100																																			
		1550			1650			1750									1850																							
	8	111/109 T (105 H)												8	111 109 105	E Zw E	1510 2855 1550	1610 3040 1650	1705 3225 1750	1805 3410 1850	1900 3590	1995 3770	2090 3945	2180 4120																
285/55 R 16 C	10	126 N	8½ J 9 J 9½ J	40 MS	309 314 319	732	738	297 302 307	720	329	2182			10	126	VA E	2020	2155	2285	2415	2545	2670	2795	2920	3040	3160	3280	3400			N 140									
17 Zoll																																								
225/75 R 17 C	6	114/112 Q	6 J 6½ J 7 J	43 GS 11.5	232 237 242	784	790	223 228 233	770	351	2333			8	114 112	E Zw	1970 3745	2105 3995	2230 4235	2360 4480													Q 160							
205/70 R 17 C	10	115/113 R	5½ J 6 J 6½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP 40 MS	212 217 222	732	738	204 209 214	720	331	2182			10	115 113	E Zw	1555 2940	1655 3135	1755 3325	1855 3515	1955 3700	2050 3885	2150 4065	2245 4245	2335 4425	2430 4600						R 170								
245/70 R 17 C	8	121/119 Q	6½ J 7 J 7½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS	253 258 263	790	796	243 248 253	776	354	2351			8	121 119	E Zw	2010 3765	2140 4015	2270 4260	2400 4505	2525 4740	2655 4975	2775 5210	2900 5440								Q 160								
185/60 R 17 C	6	96/94 R	5½ J 6 J	43 GS 11.5	197 202	662	668	189 194	654	305	1982			6	96 94	E Zw	1190 2240	1265 2390	1345 2535	1420 2680												R 170								
215/60 R 17 C	6	104/102 H	6 J	43 GS 11.5	225	700	706	216	690	319	2091			6	104 102	E Zw	1505	1605	1705	1800													R 170 T 190 H 210							
	8	109/107 R	6½ J 7 J		230			221									2700	2880	3055	3230	3400																			
		109/107 T			235			226									1425	1520	1615	1705	1795	1885	1975	2060																
		109/107 T (104 H)																																						
235/60 R 17 C	8	114/112 R	6½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS	245	726	730	235	714	329	2163			8	114 112	E Zw	1635	1740	1850	1955	2055	2160	2260	2360								R 170								
	10	117/115 R	7 J 7½ J		250 255			240 245									1640	1750	1860	1965	2070	2170	2270	2370	2470	2570														
																	3105	3310	3515	3715	3910	4105	4295	4485	4675	4860														

Größe	Reifen		Betriebs- kennung ⁸⁾	Felgen ⁷⁾ (Mess- felge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil) ^{*)}	Reifenmaße in mm				neu		Halb- messer stat. + / - 2 % (mm)	Abroll- umfang + 1,5 % - 2,5 % (mm)		PR	Last- index LI	Radan- ordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)																GSY und Referenz- geschwin- digkeit (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	PR					Normwert max im Betrieb ⁸⁾		Breite	Außen-Ø	+ / - 2 % (mm)	- 2,5 % (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															